

Инструкция для системного программиста программы для ЭВМ "Интернет-сервис SLONBOOK"



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВСТРАИВАНИЮ ВИДЖЕТА ОНЛАЙН-ЗАПИСИ НА САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ	4
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЖЕТА К ПРОИЗВОЛЬНОМУ HTML-ЭЛЕМЕНТУ СТРАНИЦЫ	5
3. ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КНОПКИ ОТКРЫТИЯ ВИДЖЕТА	6
4. ПРОИЗВОЛЬНАЯ КНОПКА ОТКРЫТИЯ ВИДЖЕТА.....	7



Введение

Данная инструкция содержит указания и примеры встраивания виджета онлайн-записи на сайт организации для системного программиста. Виджет онлайн-записи предназначен для оформления визита клиентом самостоятельно. Виджет размещается на сайте организации или на странице в социальных сетях.

В зависимости от квалификации программиста, а также в зависимости от требований верстки и дизайна сайта может быть выбран один из сценариев встраивания виджета, описанных в данной инструкции. Технология встраивания виджета реализована максимально простым способом, который не требует особых знаний. От системного программиста требуются только базовые знания верстки HTML. Вся сложность реализации алгоритма работы виджета инкапсулирована в коде самого виджета.

Программист имеет возможность адаптировать виджет и кнопку открытия виджета под требования дизайна и верстки сайта. Например, имеется возможность изменить надпись, цвет и положение кнопки открытия виджета, а также расположение кнопки на целевой странице.

По всем вопросам встраивания виджета просьба обращаться на адрес технической поддержки support@slonbook.com.



1. Инструкция по встраиванию виджета онлайн-записи на сайт организации

Для встраивания виджета онлайн-записи на сайт организации требуется выполнить два действия:

- a) вставить скрипт инициализации виджета в конце целевой HTML-страницы перед закрывающим тегом `</body>`;
- b) в скрипте требуется указать значение параметра `unit`. Чтобы получить параметр `unit` перейдите в интерфейс программы SLONBOOK по адресу: "Настройки" - "Онлайн-запись" и скопируйте значение поля `unit` в буфер обмена. Полученное значение требуется использовать в скрипте.

Скрипт инициализации виджета:

```
<!-- SLONBOOK WIDGET -->
<script src='https://cw.slonbook.com/cw/widget.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
  SLONBOOK_WIDGET.init({unit: <unit>});
</script>
<!-- SLONBOOK WIDGET -->
```

Пример встраивания скрипта в целевую HTML-страницу с параметром `unit` равным значению `'7222780'`:

```
<html>
<body>

  <!-- верстка Вашего сайта -->

  <!-- SLONBOOK WIDGET -->
  <script src='https://cw.slonbook.com/cw/widget.js' type='text/javascript'></script>
  <script type='text/javascript'>
    SLONBOOK_WIDGET.init({unit: '7222780'});
  </script>
  <!-- SLONBOOK WIDGET -->
</body>
</html>
```



На этом встраивание виджета онлайн-записи на целевую страницу организации завершено. Обновите страницу в браузере и проверьте корректность отображения кнопки открытия виджета, а также процесс открытия самого виджета. Если целевая страница отображается корректно, на странице отсутствуют горизонтальные и вертикальные скролл-бары, то на этом можно завершить встраивание.

Если требуется изменить цвет, размер или положение кнопки открытия виджета, или если виджет отображается на странице некорректно, то требуется выполнить дополнительные пункты инструкции, описанные ниже.

2. Подключение виджета к произвольному HTML-элементу страницы

По умолчанию при выполнении п. 1 инструкции виджет будет подключен к корневому элементу страницы `<body>`. Если требуется разместить виджет в произвольном месте страницы, то необходимо внести изменения в скрипт инициализации виджета. В скрипт инициализации требуется передать идентификатор HTML-элемента, к которому требуется привязать виджет. Для этого требуется установить значение параметра `parent`. В приведенном ниже примере параметр `parent` принимает значение `'myElement'`:

```
<script type='text/javascript'>
  SLONBOOK_WIDGET.init({
    unit: '7222780'
  }, {
    parent: 'myElement'
  });
</script>
```

Также подключение виджета к произвольному элементу HTML-страницы может быть выполнено за счет вставки блока `<div>` в требуемом месте страницы:

```
<!-- SLONBOOK WIDGET -->
<div id="slonbookWidget"></div>
<!-- SLONBOOK WIDGET -->
```



Оба варианта подключения виджета в произвольном месте являются взаимоисключающими. Требуется выбрать один наиболее подходящий вариант: либо через параметр инициализации `parent`, либо через вставку блока `<div>`.

3. Переопределение параметров кнопки открытия виджета

По умолчанию при выполнении п. 1 инструкции система автоматически создает кнопку открытия виджета на целевой странице. Кнопка имеет стандартную надпись "Выбрать время и мастера", синий цвет и располагается в нижнем правом углу экрана. Однако эти параметры могут быть переопределены. Поддерживается переопределение следующих параметров:

- Текст надписи
- Цвет надписи
- Цвет кнопки
- Ширина кнопки
- Высота кнопки
- Положение кнопки на экране

Для переопределения любого из вышеперечисленных параметров требуется использовать параметр `button` процедуры инициализации виджета. Параметр `button` представляет собой совокупность стандартных параметров стилей CSS, которые используются в HTML для определения соответствующих свойств объекта на странице.



Ниже приведен пример размещения кнопки открытия виджета, которая имеет черный фон с красным текстом, изменена в размерах до 70px x 70px и располагается в правом нижнем углу со смещением в 50px:

```
<script type='text/javascript'>
  SLONBOOK_WIDGET.init({
    unit: '7222780'
  }, {
    button: {
      style: {
        color: "red",
        backgroundColor: "black",
        width: "70px",
        height: "70px",
        bottom: "50px",
        right: "50px",
      },
      text: "Выбрать время и мастера"
    }
  });
</script>
```

4. Произвольная кнопка открытия виджета

Если переопределением параметров п. 3 инструкции не удастся добиться требуемого размещения и отображения кнопки открытия виджета, то в этом случае имеется возможность отказаться от использования стандартной кнопки и использовать свою, произвольную кнопку.

Для отключения отображения стандартной кнопки требуется вызвать процедуру инициализации виджета с параметром `button.show` равным значению `false`.

Пример:

```
<script type='text/javascript'>
  SLONBOOK_WIDGET.init({
    unit: '7222780'
  }, {
    button: {
      show: false
    }
  });
</script>
```



Далее требуется разместить свою кнопку открытия виджета `<button>` на странице и назначить кнопке событие `onclick`. Событие `onclick` должно вызывать процедуру открытия виджета `"SLONBOOK_WIDGET.showWidget()"`.

Пример:

```
<button onclick="SLONBOOK_WIDGET.showWidget()">  
    Записаться  
</button>
```

По всем вопросам встраивания виджета просьба обращаться на адрес технической поддержки support@slonbook.com.